

Spectra-COAT MR 410

Specjalny separator

bezsilikonowa

Spectra-COAT MR 410

Charakterystyka

Spectra-COAT MR 410 jest specjalnym separatorem bezsilikonowym przeznaczonym do przetwarzania tworzyw termoplastycznych, elastomerów i termoutwardzalnych. Jest środkiem oddzielającym dla na bazie olejów tłuszczowych z dodatkami. Zakres temperatur pracy wynosi do 150 °C, wyższe Temperatura ma wpływ na bardzo szybkie odparowywanie z separatora.

Obszary zastosowań

Szczególnie jako środek separujący do materiałów krystalicznych - np. PP, PE, PS, PA, PMMA, POM, PVC, TPE, TPU, PET.

Może być również stosowany jako środek rozdzielający do szybkobieżnych i niskobieżnych stempli metalowych. (monety, styki elektryczne, uszczelki).

W przypadku dalszej obróbki powierzchni części (drukowanie, malowanie, galwanizacja itp.) zaleca się przeprowadzenie testu przydatności.

Zalety i zastosowania

Bardzo dobry efekt separacji i poślizgu oraz wysoka odporność na ciśnienie.

Wysoka trwałość (możliwość wielokrotnego wyjmowania części z formy).

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie.

Możliwości późniejszego wykończenia, takie jak malowanie, drukowanie, klejenie, spawanie.

Zalety i zastosowania

Bardzo dobry efekt separacji i poślizgu oraz wysoka odporność na ciśnienie.

Wysoka trwałość (możliwość wielokrotnego wyjmowania części z formy).

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie.

Możliwości późniejszego wykończenia, takie jak malowanie, drukowanie, klejenie, spawanie.

Właściwości

Jest to środek antyadhezyjny do natychmiastowego użycia z możliwością rozpylania.

Zawiera łatwopalną mieszaninę rozpuszczalników organicznych.

Nakładanie na czyste formy narzędziowe przez natryskiwanie bardzo cienkiej warstwy folia separacyjna, szczególnie na krawędziach, kształty wgłębień.

Gruba warstwa folii antyadhezyjnej może prowadzić do powstawania smug i problemów z kolejne wykończenia.

Opakowania

- 400 ml sprayu

Numer produktu: SPCO410004

Utylizacja opakowań, pozostałości koncentratu i substancji odtłuszczonej

Pozostałości produktu i puste opakowania muszą być usuwane na miejscu jako odpady niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyznaczone przez gminę do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub przekazane właściwej osobie do unieszkodliwiania zgodnie z prawem 185/2001 Dz. U. o odpadach, z późniejszymi zmianami. Zanieczyszczone opakowanie po produkcji oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Poddać recyklingowi lub składować na wysypisku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłata za zapewnienie zwrotu i odzysku opakowań odpady zostały wpłacone do systemu EKO-KOM.

Przechowywanie, okres trwałości, okres gwarancji

Należy przestrzegać oficjalnych przepisów dotyczących przechowywania opakowań ze sprężonym gazem. Chronić przed ciepłem i światłem słonecznym. Najodpowiedniejsze

temperatura przechowywania wynosi 18 - 25°C. Zbiornik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym i temperaturą powyżej 50°C. Nawet po

po zastosowaniu nie otwierać na siłę ani nie palić. Nie rozpylać w kierunku otwartego ognia lub na płonące przedmioty. Z sąsiedztwa produktu

Usunąć źródła zapłonu - nie palić. Nie należy przewozić wewnątrz samochodów. Przestrzegać przepisów dotyczących przechowywania aerozoli.

Przechowywać oddzielnie od żywności, paszy i leków. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Okres gwarancji 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed mrozem i słońcem!

Tylko do użytku profesjonalnego. Karta charakterystyki dostępna na życzenie.



SPECTRA spol. s r.o.

Zlínská 1152

CZ – 763 12 Vizovice

telefon: +420 **725 379 417**

e-mail: info@spectrachemie.cz

web: www.spectrachemie.cz

Údaje v tomto výtisku odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obsáhlým zkouškám a zkušenostem. Při rozmanitosti uživatelských možností a technických daností mohou ovšem vzniknout pokyny pro aplikaci, které nejsou přenositelné v jednotlivých případech, proto nemohou být z výše uvedeného odvozovány žádné závazky nebo nároky na záruku. Ručení za vhodnost našich produktů pro určité použití stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě písemně přislíbeno. V každém případě jsou oprávněné nároky na záruku bezvadné dodávky a eventuální náhradní dodávky závadného zboží, pokud by selhalo vylepšení, vázány pouze na vrácení kupní ceny. Všechny další nároky, zvláště ručení za následné škody jsou zásadně vyloučeny. Před použitím musí být provedeny vlastní pokusy.